



COLETA DE PREÇOS Nº 1254/2022

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de mesas para a sala do Vice Prefeito

2 - ITENS

Solicitamos cotação de preços dos produtos/serviços abaixo discriminados:

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	Mesa diretor dinâmica, com armário pedestal c/ 01 prateleira, 01 gaveta p/ pasta suspensa, 02 gavetas. Medidas aproximadamente largura 1,50/ 1.70x 1.60 x 0.73 - Tapos confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melânico de baixa pressão (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. Pannel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melânico de baixa pressão (BP). Acabamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm. Pannel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melânico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através do sistema minifix que auxilia na montagens e desmontagem da mesma sem danificar o produto, assim a o produto pode ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. distanciador em PS (Poliestireno) injetado com acabamento cromado entre o tampo e pannel lateral. Conjunto gaveteiro é composto por: Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com dna borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, acabamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melânico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em Eucaplac 3 mm revestido em uma face e dotadas de correções em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com o exclusivo sistema QUICK INSTALL (Patente Requerida BR		



			20 2017 016083 7), que consiste em dois conectores em termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagens. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 15 Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alga em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Gaveteiro pedestal com opção de ser acoplado tanto na direita como na esquerda do usuário e opção de usar o gaveteiro para dentro do tampo, para fora ou no centro.		
2	1	un	Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melânico de baixa pressão (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melânico de baixa pressão (BP). Encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm. Pannel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema a de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Distanciador em PS (Poliestireno) injetado com acabamento cromado entre o tampo e pannel lateral. * Gaveteiro Lat. c/Extensão: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melânico de baixa pressão (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em		



		aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melânico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotadas de corredeiras em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de ate 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com o exclusivo sistema QUICK INSTALL (Patente Requerida BR 20 2017 016083 7), que consiste em dois conectores em termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 15 Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alga em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Gaveteiro lateral com opção de ser acoplado em todas as mesas retangulares tanto na direita como na esquerda do usuário e opção de usar o gaveteiro para dentro do tampo ou para fora. Mesa retangular dinâmica, extensível c/ gaveteiro pedestal de 04 gavetas, medidas aproximadas de largura 1.50x prof: 0,52 altura 0.73		
--	--	--	--	--

Total Geral:

ATENÇÃO:

OS PRODUTOS DEVEM SER COTADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A ENTREGA DOS MESMOS SERÁ NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO.

3- VALIDADE DA PROPOSTA

4- ÓRGÃO SOLICITANTE



Órgão	09	SECR. MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO	SECR. MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO
-------	----	--	--

Data do Orçamento: ____/____/____

Carimbo com CNPJ e assinatura: